

COMETA SUPER

Usos

Impulsión de hidrocarburos en general con contenido de aromáticos del 25% máximo (naftas, gas oil, fuel oil, kerosene, etc.). Servicio súper severo. Apto para presiones altas y especialmente pulsantes. Máxima resistencia a la fatiga y tratos muy exigidos.

Aplicaciones



Color externo



Color interno



Características Generales

Superficie externa:

Lisa con impresión de tela fina.

Compuesto interno: NBR.

Compuesto externo: NBR - PVC.

Refuerzo:

Telas cord de fibras sintéticas (#4).

Temperatura: -20°C / 82°C.

Color externo: Verde.

Demás colores externos: A pedido.

K de rotura: 2,5.

Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso Kg/Mt
19	3/4	40	60	870	1,107
25	1	47	60	870	1,343
31,5	1 1/4	53	40	580	1,618
38	1 1/2	60	40	580	1,853
45	1 3/4	66	40	580	2,218
51	2	72	35	508	2,324
57	2 1/4	79	35	508	2,599
63	2 1/2	87	30	435	3,163
76	3	99	25	363	3,676
90	3 1/2	112	20	290	4,232
100	4	124	20	290	4,744
125	5	152	15	218	6,520
150	6	177	10	145	7,702