

MANGUERA ANTI EXPLOSIVA

Usos

Son utilizados como conexiones flexibles en instalaciones eléctricas con riesgo de explosión. En conexiones de motores, tableros y máquinas. Certificados como componentes para atmósferas potencialmente explosivas.



Características generales

Caño flexible de acero inoxidable corrugado recubierto con una malla trenzada de acero inoxidable que proporciona gran flexibilidad y resistencia a la corrosión.

Se suministran con terminales Tipo "MF" macho fijo rosca BSPT o tipo "UDH" unión doble hembra, rosca BSP, en acero al carbono.

Los componentes cumplen con las normas:
 IRAM - IAP - IEC - 79-0 - materiales eléctricos para atmósferas explosivas - Requisitos generales.
 IRAM - IAP - IEC - 1 - materiales eléctricos para atmósferas explosivas - Envoltura antideflagrante "D".

Aptos para grupos de gases II B y II C

Diam. Nominal		Terminales		Largo Total Estandar		
Pulg.	1/2"	Tipo		mm		
		MF-MF	300	400	500	600
		MF-UDH				
	3/4"	MF-MF	300	400	500	600
		MF-UDH				
	1"	MF-MF	300	400	500	600
		MF-UDH				
	1 1/4"	MF-MF	400	500	600	900
		MF-UDH				
	1 1/2"	MF-MF	400	500	600	900
		MF-UDH				
	2"	MF-MF	500	600	800	1000
		MF-UDH				
	2 1/2"	MF-MF	500	600	800	1000
		MF-UDH				
	3"	MF-MF	500	600	800	1000
		MF-UDH				