

COMETA

Usos

Impulsión de hidrocarburos en general con contenido de aromáticos del 25% máximo (naftas, gas oil, fuel oil, kerosene, etc.). Servicio severo. A pedido puede suministrarse con cable de cobre para descarga electrostática.

Aplicaciones



Color externo



Color interno



Características Generales

Superficie externa:

Lisa con impresión de tela fina.

Compuesto interno: NBR.

Compuesto externo: NBR - PVC.

Refuerzo:

Trenzas de hilado de poliéster (#2).

* Telas cord de fibras sintéticas (#2).

Temperatura: -20°C / 82°C.

Color externo: Verde.

Demás colores externos: A pedido.

K de rotura: 2,5.

Ø interno (mm)	Ø interno (pulg)	Ø externo (mm)	Presión de Trab. - bar	Presión de Trab. - psi	Peso Kg/Mt
19	3/4	32	40	580	0,687
25	1	39	30	435	0,853
31,5	1 1/4	45	30	435	1,044
38	1 1/2	51	25	363	1,210
45	1 3/4	58	20	290	1,457
51	2	65	20	290	1,739
57	2 1/4	71	15	218	1,933
63	2 1/2	79	12	174	2,503
* 76	3	93	12	174	2,923
* 90	3 1/2	105	10	145	3,377
* 100	4	119	10	145	3,796
* 125	5	147	8	116	4,745
* 150	6	172	6	87	6,150